

Требования к используемым материалам и товарам при выполнении работ.

1. **Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные** (неоцинкованные), диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки не менее 2,8 мм;
2. **Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные** (неоцинкованные), диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки не менее 2,8 мм;
3. **Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные** (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки не менее 3,2 мм;
4. **Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные** (неоцинкованные), диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки не менее 3,2 мм;
5. **Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные** (неоцинкованные), диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки не менее 3,5 мм;
6. **Соединения на сgone стальные:** переходы, диаметром до 15 мм;
7. **Соединения на сgone стальные:** переходы, диаметром до 20 мм;
8. **Соединения на сgone стальные:** переходы, диаметром до 25 мм;
9. **Соединения на сgone стальные:** переходы, диаметром до 32 мм;
10. **Соединения на сgone стальные:** переходы, диаметром до 40 мм;
11. **Сгоны стальные с муфтой и контргайкой,** диаметром 15 мм;
12. **Сгоны стальные с муфтой и контргайкой,** диаметром 20 мм;
13. **Сгоны стальные с муфтой и контргайкой,** диаметром 25 мм;
14. **Сгоны стальные с муфтой и контргайкой,** диаметром 32 мм;
15. **Сгоны стальные с муфтой и контргайкой,** диаметром 40 мм;
16. **Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,** материал корпуса - латунь, диаметром 15 мм
максимальное давление: не менее 16 атм ;класс герметичностиА;
17. **Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,** материал корпуса – латунь, диаметром 20 мм
максимальное давление: не менее 16 атм ;класс герметичностиА;
18. **Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,** материал корпуса – латунь, диаметром 25 мм
максимальное давление: не менее 16 атм ;класс герметичностиА;
19. **Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,** материал корпуса – латунь, диаметром 32 мм
максимальное давление: не менее 16 атм ;класс герметичностиА;
20. **Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,** материал корпуса – латунь, диаметром 40 мм
максимальное давление: не менее 16 атм ;класс герметичностиА.

Директор МАОУ «Академический лицей»

Смушкевич Л.Н.

Инженер ОВЭЗТСиС

Павлова Л.И.