

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ МАУДО Г.
НИЖНЕВАРТОВСКА "ДШИ №2" № 32110499883/1**

Дата подписания протокола: 12.08.2021
16.00 (время местное)

Повестка: Рассмотрение и оценка первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме.

Заседание закупочной комиссии проводится по адресу: 628624, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская, д. 25 «Б».

На заседании комиссии присутствовали:

Член комиссии	Роль
Серегин Олег Вячеславович	Председатель комиссии
Кудлаенко Ирина Витальевна	Зам. председателя комиссии
Бондаренко Татьяна Васильевна	Член комиссии

Комиссия Заказчика действует на основании приказа.

Отсутствуют:

Маркова Инна Павловна – секретарь комиссии (ежегодный отпуск),

Гладий Жанна Ринатовна – член комиссии (ежегодный отпуск).

Кворум для принятия решения имеется.

1. Информация о процедуре

Способ закупки:	Конкурс в электронной форме
Наименование закупки:	Реконструкция системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре
Извещение о проведении торгов:	32110499883
Дата публикации извещения:	26.07.2021
Место проведения процедуры:	https://zakaz.etp-region.ru

2. Данные об организации-заказчике закупки

Наименование:	МАУДО Г. НИЖНЕВАРТОВСКА "ДШИ №2"
ИНН:	8603076205
КПП:	860301001
ОГРН:	1028600967548
Юридический адрес:	628605, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская, д. 25Б
Почтовый адрес:	628624, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская, д. 25, корпус.б

Телефон:	(346)6434800
----------	--------------

3. Информация о лотах

3.1. Общие сведения

Номер лота в извещении:	1
Начальная (максимальная) цена договора:	2 608 300,00
Валюта лота:	Российский рубль
Срок поставки товара/выполнения работ	
Учитывать ПП РФ №925:	Да

3.2. Сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг

Код ОКВЭД 2	Код ОКПД 2	Количество	Единица измерения
43.2: Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ	43.29.19.190: Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки	1	Условная единица

3.3. Сведения о рассмотренных заявках

До предусмотренных конкурсной документацией даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме было подано 2 (две) заявки на участие в конкурсе:

Порядковый номер заявки	Дата и время подачи заявки	Согласие участника конкурса на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных конкурсной документацией, и не подлежащих изменению по результатам проведения конкурса, поданное с применением программно-аппаратных средств ЭП, конкретные показатели товара, который используется при выполнении работ, соответствующие значениям, установленным конкурсной документацией, указание на товарный знак (при наличии), наименование страны происхождения товара	Решение члена комиссии о соответствии 1 части заявки участника закупки
19354	10.08.2021 15:58:22 МСК+2	Нет	Не соответствует
19367	11.08.2021 09:25:40 МСК+2	Нет	Не соответствует

Причины отклонения заявки № 19354:

Согласно п.10.3.18 раздела «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», участник закупки должен предоставить в первой части заявки, кроме согласия на участие в закупке, конкретные показатели товара, который используется при выполнении работ, соответствующие значениям, установленным конкурсной документацией, указание на товарный знак (при наличии), а также наименование страны происхождения товара. В составе первой части заявки № 19354 было предоставлено только согласие на участие в закупке. В связи с этим, заявка № 19354 отклонена согласно п. 6.1.п.п 3 раздела VI. «Условия допуска к участию в закупках» Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2», так как не соответствует требованиям конкурсной документации.

Причины отклонения заявки № 19367:

В предоставленных в составе первой части заявки № 19637 конкретных показателях товара, который используется при выполнении работ, соответствующих значениям, установленным конкурсной документацией допущены следующие несоответствия:

№ п/п	Техническое задание	Конкретные показатели товара, предоставленные в составе первой части заявки	Несоответствие
1	п.11 «Должен представлять собой моноблок: мультизонный трансляционный усилитель, блок цифровых сообщений, блок автоматического контроля линий; Вариант исполнения – настольный или стоечный; Должен представлять собой законченную полнофункциональную систему оповещения (СОУЭ 3 типа); Встроенный селектор (до 480Вт), зон – не менее 5; Выходная мощность усилителя, Вт – не менее 480; Выходной сигнал (напряжение; сопротивление), В; Ом: 100, 70, 4 – наличие; Частотный диапазон, Гц – не хуже 80-16000; Сигнал/Шум, дБ – не менее 105; Длительность сообщений, сек – не менее 60; Напряжение питания, В – 220 (+10%-15%); Потребляемая мощность, Вт – не менее 800»	п.11 «Представляет собой моноблок: мультизонный трансляционный усилитель, блок цифровых сообщений, блок автоматического контроля линий; Вариант исполнения – настольный или стоечный; Представляет собой законченную полнофункциональную систему оповещения (СОУЭ 3 типа); Встроенный селектор - 480Вт, зон –5; Выходная мощность усилителя, Вт –480; Выходной сигнал (напряжение; сопротивление), В; Ом: 100, 70, 4; Частотный диапазон– 300-3,4 кГц; Сигнал/Шум, дБ –105; Длительность сообщений, сек –60; Напряжение питания, В – 220 (+10%-15%); Потребляемая мощность, Вт – 800»	1. Не указано конкретное исполнение устройства: «настольный или стоечный»; 2. Не соответствие технических характеристик товара, указанным в техническом задании, а именно: «Частотный диапазон– 300-3,4 кГц» хуже частотного диапазона, указанного в техническом задании.
2	п.14 «Устройство должно быть одного производителя с трансляционным усилителем (поз.12 ТЗ); Должен быть предназначен для систем трансляции и звукового оповещения для воспроизведения музыкальных и речевых сообщений; Материал корпуса – пластик; Материал защитной решетки – металл; Номинальная выходная мощность, Вт – не менее 10/5; Частотный диапазон, Гц – не хуже 80...16000;	п.14 «Устройство одного производителя с трансляционным усилителем (поз.12 ТЗ); Предназначен для систем трансляции и звукового оповещения для воспроизведения музыкальных и речевых сообщений; Материал корпуса – пластик; Материал защитной решетки – металл; Номинальная выходная мощность, Вт –10/5; Частотный диапазон, Гц – 90...16000; Напряжение в линии, В 70/100 Чувствительность (SPL, Вт/м), дБ –92	Не соответствие технических характеристик товара, указанным в техническом задании, а именно: «Частотный диапазон, Гц – 90...16000» хуже частотного диапазона, указанного в техническом задании.

	Напряжение в линии, В 70/100 – наличие; Чувствительность (SPL, Вт/м), дБ – не менее 92 Цвет белый – наличие.»	Цвет белый»	
3	п.15 «Устройство должно быть одного производителя с трансляционным усилителем (поз.12 ТЗ); Должен быть предназначен для резервирования напряжения питания AC110/115/120 или AC220/230/240 В, 50/60 Гц; Должно иметь в наличии: автоматическую диагностику при включении и принудительно; функцию замены аккумуляторов в горячем режиме (без выключения системы); функцию Cold Start; конструкцию типа Plug-and-Play для обеспечения легкости инсталляции; интерфейсные порты USB и RS232; функцию автоматической подстройки конечного напряжения разрядки аккумулятора в условиях пониженной нагрузки; Параметры аккумуляторных батарей: 2x4x9Ач; 48 В – наличие; Входные/выходные характеристики – AC110/115/120 или AC220/230/240 В; 50/60 Гц; Время заряда – не менее 90% емкости за 2-4 часа; Параметры бесперебойного питания – не менее 3000 ВА; 1800 Вт; Защита от короткого замыкания – наличие»	п.15 «Устройство одного производителя с трансляционным усилителем (поз.12 ТЗ); Предназначен для резервирования напряжения питания AC110/115/120 или AC220/230/240 В, 50/60 Гц; Имеет в наличии: автоматическую диагностику при включении и принудительно; функцию замены аккумуляторов в горячем режиме (без выключения системы); функцию Cold Start; конструкцию типа Plug-and-Play для обеспечения легкости инсталляции; интерфейсные порты USB и RS232; функцию автоматической подстройки конечного напряжения разрядки аккумулятора в условиях пониженной нагрузки; Параметры аккумуляторных батарей: 2x4x9Ач; 48 В Входные/выходные характеристики – AC110/115/120 или AC220/230/240 В; 50/60 Гц; Время заряда –90% емкости за 2-4 часа; Параметры бесперебойного питания –3000 ВА; 1800 Вт; Защита от короткого замыкания»	Не указаны конкретные характеристики устройства, а именно: 1. «Предназначен для резервирования напряжения питания AC110/115/120 или AC220/230/240 В, 50/60 Гц»; 2.«Входные/выходные характеристики – AC110/115/120 или AC220/230/240 В; 50/60 Гц»
4	п.16 «Должен быть предназначен для одиночной или групповой прокладки в системах противопожарной защиты, пожарной и охранной сигнализации, системах обнаружения пожара, системах оповещения и управления эвакуацией	п.16 «Предназначен для одиночной или групповой прокладки в системах противопожарной защиты, пожарной и охранной сигнализации, системах обнаружения пожара, системах оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного	Не указаны конкретные характеристики кабеля, а именно: «Предназначен для одиночной или групповой прокладки в системах

	людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, системах аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения и других системах, сохраняющих работоспособность в условиях пожара в течение 180 мин, а также на объектах повышенной пожарной опасности (метрополитен, промышленные предприятия, школы, больницы, офисные помещения, высотные здания; Должен иметь пожарный сертификат; Количество проводников – не менее 4; Тип проводника – должен быть однопроволочный; номинальный диаметр жил/сечение, мм/мм² - не менее 0.97/0.75; сопротивление жилы постоянному току при 20°C, не более, Ом/км – не более 24.5; сопротивление изоляции жил при 20°C, не менее, Мом x км – не менее 500; электрическая емкость пары, не более, нФ/км – не более 130; рабочее напряжение, не менее, В – 300; Наружный диаметр кабеля, мм – не менее 11,7»	освещения на путях эвакуации, системах аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения и других системах, сохраняющих работоспособность в условиях пожара в течение 180 мин, а также на объектах повышенной пожарной опасности (метрополитен, промышленные предприятия, школы, больницы, офисные помещения, высотные здания; Пожарный сертификат; Количество проводников –4; Тип проводника – однопроволочный; номинальный диаметр жил/сечение, мм/мм² - 0.97/0.75; сопротивление жилы постоянному току при 20°C, Ом/км –24.5; сопротивление изоляции жил при 20°C, Мом x км –500; электрическая емкость пары, , нФ/км –130; рабочее напряжение, В – 300; Наружный диаметр кабеля, мм –11,7»	противопожарной защиты...»
5	п.17 «Кабель должен быть с медными однопроволочными жилами, с изоляцией из низкотоксичной керамизирующейся кремнийорганической резины, с общим экраном из алюмополимерной ленты, в оболочке из ПВХ пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо-	п.17 «Кабель с медными однопроволочными жилами, с изоляцией из низкотоксичной керамизирующейся кремнийорганической резины, с общим экраном из алюмополимерной ленты, в оболочке из ПВХ пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо-газовыделением и низкой токсичностью. Предназначен для одиночной или групповой прокладки в	Не указаны конкретные характеристики кабеля, а именно: «...Предназначен для одиночной или групповой прокладки в системах противопожарной защиты, пожарной и охранной сигнализации, системах

газовыделением и низкой токсичностью. Должен быть предназначен для одиночной или групповой прокладки в системах противопожарной защиты, пожарной и охранной сигнализации, системах обнаружения пожара, системах оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, системах аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения и других системах, сохраняющих работоспособность в условиях пожара в течение 180 мин, а также на объектах повышенной пожарной опасности (метрополитен, промышленные предприятия, школы, больницы, офисные помещения, высотные здания). Должен иметь пожарный сертификат; Количество проводников – не менее 4; Тип проводника – должен быть однопроволочный; номинальный диаметр жил/сечение, мм/мм² - не менее 1,13/1,0; сопротивление жилы постоянному току при 20°C, не более, Ом/км – не более 18,1; сопротивление изоляции жил при 20°C, не менее, Мом x км – не менее 500; электрическая емкость пары, не более, нФ/км – не более 130; рабочее напряжение, не менее, В – 300; Наружный диаметр кабеля, мм – не менее 12,4»	системах противопожарной защиты, пожарной и охранной сигнализации, системах обнаружения пожара, системах оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, системах аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения и других системах, сохраняющих работоспособность в условиях пожара в течение 180 мин, а также на объектах повышенной пожарной опасности (метрополитен, промышленные предприятия, школы, больницы, офисные помещения, высотные здания). Имеет пожарный сертификат; Количество проводников – 4; Тип проводника – однопроволочный; номинальный диаметр жил/сечение, мм/мм² - 1,13/1,0; сопротивление жилы постоянному току при 20°C, Ом/км – 18,1; сопротивление изоляции жил при 20°C, Мом x км – 500; электрическая емкость пары, нФ/км – 130; рабочее напряжение, В – 300; Наружный диаметр кабеля, мм – 12,4»	обнаружения пожара, системах оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, системах аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения и других системах, сохраняющих работоспособность в условиях пожара в течение 180 мин, а также на объектах повышенной пожарной опасности (метрополитен, промышленные предприятия, школы, больницы, офисные помещения, высотные здания)»
--	---	--



4. Решение комиссии

4.1. Закупочная комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Нижневартовска «Детская школа искусств №2» рассмотрела заявки на участие в конкурсе в электронной форме, на предмет соответствия требованиям, установленным в конкурсной документации, и приняла решение:

1. Отклонить заявки № 19354 и № 19367 от участия в конкурсе в электронной форме согласно п. 6.1.п.п 3 раздела VI.«Условия допуска к участию в закупках» Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2», так как они не соответствуют требованиям конкурсной документации.

2. Признать процедуру конкурса в электронной форме несостоявшейся по причине отклонения всех поданных заявок и заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) согласно п.8.5.п.п.25 раздела VIII. «Условия и случаи применения способов закупки» Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2».

4.2. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте: zakupki.gov.ru

Члены комиссии		Решение «за»	Решение «против»
Председатель комиссии	Серегин Олег Вячеславович		
Зам. председателя комиссии	Кудлаенко Ирина Витальевна		
Член комиссии	Бондаренко Татьяна Васильевна		