

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер АО «Локомотив»

Р.В. Петров

«01 декабря 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на поставку комплекта электродомкратов

1. Общие сведения

- 1.1. Заказчик:** Акционерное общество «Локомотив».
1.2. Наименование Товара: комплект электродомкратов
1.3. Применение: тепловозремонтное депо АО «Локомотив»

2. Требования к Товару.

- 2.1. Качество Товара должно соответствовать стандартам, действующим на территории Российской Федерации, ГОСТам, ТУ предприятия-изготовителя, Техническому заданию Заказчика или техническим условиям, указанным в паспорте и/или сертификате соответствия (декларации о соответствии), качества.
- 2.2. При поставке Товара обязательно наличие оригинала (заверенной Поставщиком копии) сертификата соответствия (декларации о соответствии) установленной формы (если Товар подлежит обязательной сертификации), паспорта предприятия-изготовителя, либо других документов, декларирующих качество поставляемого Товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, требованиями завода-изготовителя в отношении данного вида Товара.
- 2.3. Товар должен быть новым, ранее не бывшем в употреблении, годным к эксплуатации и не иметь ограничений и повреждений, вызванных нарушением условий хранения и консервации, если иное не оговорено в документации о закупке, в спецификации к договору.
- 2.4. Гарантийный срок на Товар составляет не менее 12 месяцев с даты поставки Товара, если иное не предусмотрено в документации о закупке, в спецификации к договору. Гарантия качества Товара распространяется и на все составляющие его части (комплектующие изделия). Гарантийный срок на комплектующие изделия считается равным гарантийному сроку на Товар, начинается так же с даты поставки Товара.
- Все расходы, связанные с гарантийным обслуживанием, экспертизой возмещает Сторона, виновная в нарушении качества Товара.

3. Требования к техническим характеристикам товара

Таблица 1 – технические характеристики комплекта домкратов

№	Параметр	Значение
1	Общее количество домкратов	4
2	Грузоподъемность каждого домкрата на максимальном вылете балки	40 т.
3	Тип	Стационарный
4	Вылет грузоподъемной балки	Не менее 750 мм.
5	Синхронизация	Электрическая

6	Высшее положение грузоподъемной балки над уровнем подошвы домкрата	Не менее 2000 мм
7	Низшее положение балки над уровнем подошвы домкрата	Не более 860 мм

4. Требования к таре и упаковке

4.1. При необходимости и под ответственность Поставщика Товар должен быть упакован в тару, обеспечивающую сохранность, целостность груза при его перевозке и обеспечивающую возможность механизированных погрузо-разгрузочных работ.

Начальник ПТО АО «Локомотив»



А.Л. Аксенов