Техническое задание Огнезащитная обработка деревянных конструкций объектах ГАУ "КЦСОН Камышловского района"

1	Сроки проведения работ	В течение 15 (Десяти) календарных дней, с даты заключения договора
2	Место проведения работ	624033, Свердловская область, г. Заречный, ул. Октябрьская, д.2
3	Требования к видам и объемам работ	Все работы производить согласно техническому заданию. В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" и Приложением к Положению о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.12.2011 № 1225 "О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений" лица, осуществляющие работы по огнезащите строительных конструкций обязаны иметь лицензию МЧС с лицензируемым видом деятельности — "Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений".
4	Объемы выполняемых работ	Обработка (пропитка) огнезащитным составом деревянных конструкций кровли общей площадью — 2 688 м2 Деревянные конструкции подвергнуть обработке огнезащитным составом, не ниже 2 группы огнезащитной эффективности. Нанесение пропитки производить на специально подготовленную поверхность. Обрабатываемая поверхность древесины должна быть сухой и чистой, тщательно зачищена от грязи, жиров, наплывов смолы, старых покрытий.
5	Требования к порядку выполнения работ	 До начала производства работ на объекте предоставить Представителю заказчика следующую документацию: заверенную копию лицензии на производство работ по огнезащитной обработке строительных конструкций зданий и сооружений, выданной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;
5	Требования к качественным показателям используемых материалов и оборудования	Подрядчик обязан предоставить сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и изделия. 1. Технология и качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям действующих норм и правил: - Федеральный Закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для

		древесины и материалов на её основе»; - СП 2.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной
		защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; - СП 112.13330.2011 «Свод правил. Пожарная безопасность зданий и
		сооружений». - Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О
		противопожарном режиме» (с изменениями). Подрядчик обязан обеспечить в период производства работ выполнение
	Требования к безопасности выполнения работ	необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по охране труда и технике безопасности, охране окружающей среды и зеленых насаждений во время проведения работ.
6		Нести ответственность за сохранность оборудовании и другого
6		имущества. Обеспечивает выполнение мероприятий по технике безопасности при производстве работ.
		Работы следует выполнять с обеспечением мер по технике безопасности
		и охране труда, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».
		Используемые при оказании услуг материалы и изделия должны соответствовать техническим регламентам, ГОСТам, СНиПам,
		санитарно-эпидемиологическим и пожарным правилам, должны иметь соответствующие паспорта, сертификаты соответствия экологическим и
		пожарным нормам.
		Огнезащитные средства и вещества должны иметь техническую документацию на их применение, утвержденную и согласованную в
		установленном порядке. Применение огнезащитных средств и веществ
		должно осуществляться в соответствии с техническими документами.
		Срок хранения огнезащитного состава на момент проведения работ
		не должен превышать 12 месяцев с момента изготовления и должен подтверждаться сертификатом соответствия. Огнезащитная обработка
		должна проводиться составом, дающим древесине не ниже 2-ой группы
		огнезащитной эффективности.
		Обработка поверхности должна производиться при положительной температуре не ниже 10°С и относительной влажности воздуха не более
		70% или в соответствии с требованиями технической документации.
		Не допускается оказывать услуги по огнезащитной обработке поверхностей при отрицательных температурах, воздействии
	Условия исполнения договора	поверхностей при отрицательных температурах, воздействии атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.
7		Огнезащитные составы должны быть нанесены ровным слоем, без
'		пропусков и наплывов, тщательно обрабатывая места соединения
		отдельных деталей. Подрядчик должен соблюдать технологию при приготовлении и
		применении средство огнезащиты с контролем норм расхода огнезащитного состава.
		Подрядчик должен организовать контроль качества проводимых
		мероприятий, соответствия их предъявляемым требованиям и соблюдение технологии оказания услуг по огнезащитной обработке
		поверхностей.
		Огнезащитная обработка считается качественной при условии положительных результатов испытаний, проведенных Подрядчиком по
		всем отобранным образцам. В случае получения отрицательных
		результатов по отдельным образцам обработку повторяют за счет Подрядчика.
		Подрядчик обязан документально фиксировать все виды оказанных
		услуг с указанием их сроков и объемов, а также фамилий ответственных лиц в общем журнале производства работ.
		пиц в оощем журнале производства расот. Подрядчик должен контролировать состояние условий труда на
		рабочих местах, соблюдение правил безопасности и охраны труда,
		правильность применения работниками средств индивидуальной и
		коллективной защиты.

		Силолирования матариалов и инатрудомов одинаствия
		Складирование материалов и инструментов осуществляется Подрядчиком в специально отведенных Заказчиком местах,
		-
		исключающих доступ к ним посторонних лиц, а также попадания на материалы атмосферных осадков.
		В процессе оказания услуг Подрядчик должен обеспечить
		мероприятия, исключающие загрязнение прилегающей территории
		огнезащитными составами и веществами и (или) отходами.
		Подрядчик должен выполнять все работы из своих материалов,
		своими средствами, а также иметь все необходимые устройства,
		приспособления и инструменты для проведения работ по подготовке
		деревянных конструкций и нанесения на их поверхность огнезащитного
		покрытия.
		Все оказываемые услуги должны соответствовать требованиям
		экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм,
		действующих на территории Российской Федерации и обеспечивать
		безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.
		Подрядчик должен производить систематическую уборку
		территории по мере накопления строительного мусора во время
		производства работ. По окончании работ очистить Объект от своего
		оборудования, инвентаря, неиспользованного материала, а также
		строительного мусора.
		Все оказываемые услуги должны соответствовать требованиям
		экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм,
		действующих на территории Российской Федерации и обеспечивать
		безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.
		Исполнитель предоставляет гарантию качества оказываемых услуг в
		полном объеме, в том числе на используемые при оказании услуг
		материалы. Если в гарантийный период обнаружатся дефекты,
		допущенные по вине Исполнителя, он обязан их устранить за свой счет
		в установленный Заказчиком срок. В случае обнаружения Заказчиком в гарантийный период недостатков
		или дефектов срок гарантии продлевается на период их устранения
		Подрядчиком.
		Подрядчик обязан предоставить Представителю заказчика полный
		комплект исполнительной документации в 2 (двух) экземплярах,
		включающих в себя:
		– исполнительную документацию;
		- акты освидетельствования скрытых работ и иные акты по
		требованию Заказчика (при наличии);
		 протокол испытания качества огнезащитной обработки.
	T	- заверенные копии или оригиналы документов, удостоверяющие
0	Требования об объёме	качество смонтированного оборудования и используемых при
8	материалов рабочей	производстве работ материалов, а также сертификаты пожарной
	документации	безопасности на применяемые материалы.
		– Все экземпляры должны быть надлежаще заполнены, подписаны,
		сформированы, прошиты и пронумерованы сквозной нумерацией.
		Комплект исполнительной документации должен иметь титульный
		лист, в котором указывается наименование подрядной организации,
		название объекта, сроки исполнения работ (фактические (начало-конец
		работ)), местонахождение объекта и год формирования исполнительной
		документации.