

Директор ГАУСО КЦСОН" в г. Орске

Н. В. Лютикова



Капитальный ремонт ограждения территории здания ГАУСО «КЦСОН» в г.Орске,
расположенного по адресу: Оренбургская область, г.Орск, ул.Чернышева, д.18

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Демонтажные работы				
1	Демонтаж: Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м	100 м оград	1,583 158,3 / 100	
2	Демонтаж: Устройство ворот распашных: без фундаментов	100 шт.	0,02 2 / 100	
3	Демонтаж: Устройство калиток: без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	100 шт.	0,02 2 / 100	
4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	1 т груза	12,7	
Раздел 2. Валка деревьев				
5	Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 48 см	1 дерево	10	
6	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирающими на тракторе мощностью 118 кВт (160 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см	100 пней	0,08 8 / 100	
7	Корчевка вручную пней диаметром: от 360 до 400 мм	100 пней	0,02 2 / 100	
8	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3 грунта	0,0392 (10*0.7*0.7*0.8) / 100	
9	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	5	
10	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	12,56	
11	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	1 т груза	17,56	
Раздел 3. Монтаж ограждения				
12	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.)	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	0,3285 328,5 / 1000	
13	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 столбов	0,66 66 / 100	
14	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100)	м3	1,65 0,025*66	

1	2	3	4	5
15	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм // 102х4	м	190,344 2,8*66*1,03	
16	Устройство ограждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м	10 панелей	6,5 65 / 10	
17	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 20х20 мм, толщина стенки 2 мм	м	614,601 (1,81*2*65+2 ,78*2*65)*1, 03	
18	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 2 мм	м	2665,949 1,81*22*65*1 ,03	
19	Сталь полосовая 30х6 мм, марка Ст3сп	т	1,104675 16,5*65*1,03 /1000	
20	Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: ограждений (изготовление панелей забора)	10 т конструкций	0,418571 (62,52*65*1, 03/1000) / 10	
21	Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических	100 шт.	0,02 2 / 100	
22	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	м	11,54 4*2,8*1,03	
23	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40х20 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	35,1848 (2,5*2*4+1,7 7*2*4)*1,03	
24	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 20х20 мм, толщина стенки 2 мм	м	145,848 1,77*20*4*1, 03	
25	Сталь полосовая 30х6 мм, марка Ст3сп	т	0,092 13,8*4*1,03/ 1000+8,53*4 *1,03/1000	
26	Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: ограждений (изготовление панелей забора)	10 т конструкций	0,032148 (78,03*2*2*1 ,03/1000) / 10	
27	Устройство калиток: с установкой столбов металлических	100 шт.	0,02 2 / 100	
28	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	м	8,65 3*2,8*1,03	
29	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т решетчатые	т	0,069422 0,0674*1,03	
30	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза	100 м2 окрашиваем ой поверхности	3,8615 386,15 / 100	
31	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	100 м2 окрашиваем ой поверхности	3,8615 386,15 / 100	